



INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001
AZIENDA CON "CERTIFICATO D'ECCELLENZA"
Prodotti confezionati in uno stabilimento Registrato EMAS (Reg.CE 1221/2009)

SCHEDA TECNICA

DECAP

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI:

Disincrostante per piscine. Rimuove il calcare ed i residui minerali di qualsiasi entità senza intaccare minimamente le superfici su cui è applicato. È necessario di risciacquare abbondantemente dopo l'uso, per non rischiare corrosioni.

DOSI E IMPIEGO:

Si utilizza puro o in soluzione al 30÷50% per la pulizia delle pareti interne di piscine, scalette, trampolini e blocchi di partenza in acciaio inox, e in ogni altro caso in cui ci sia calcare anche fortemente ostinato. Si può inoltre utilizzare per la pulizia e la disincrostazione di servizi sanitari, docce,...

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE:

- Aspetto: liquido trasparente azzurro
- Ph : $5,5 \pm 0,2$ (valore calcolato su una soluzione di gr. 1/lt d'acqua)
- Densità: $1,30 \pm 0,05$ Kg/litro
- Titolo (H_3PO_4): 50 ± 1 % p
- Stoccaggio: il periodo di validità di 24 mesi si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

CONFEZIONE:

Tanica da 13 Kg e da 6 Kg.
Flacone da 1,3 Kg in confezione da 12.

Data di compilazione: 25.05.2004
N° revisione: 01